

Flexible L-185 AA

Air comprimé 20 Bar – Service standard

Caractéristiques

Tube intérieur : Elastomère synthétique noir, résistant aux Projections d'huile.

Renforcement : Nappes textiles hautes ténacité.

Couverture : Elastomère synthétique noir, résistant à l'abrasion et A l'ozone.

Application : Air comprimé et applications industrielles diverses, ...
Températures d'exercice : de -10°C à +60°C



Norme de référence
EXCEEDS DIN 20018/1

Référence								
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	
FIL185AA-D06	6	1/4"	13	3,5	20	300	48	0,135
FIL185AA-D08	8	5/16"	15	3,5	20	300	64	0,160
FIL185AA-D10	10	3/8"	17	3,5	20	300	80	0,195
FIL185AA-D13	13	1/2"	20	3,5	20	300	104	0,232
FIL185AA-D16	16	5/8"	23	3,5	20	300	128	0,270
FIL185AA-D19	19	3/4"	26	3,5	20	300	152	0,308
FIL185AA-D25	25	1"	32	3,5	20	300	200	0,383
FIL185AA-D32	32	1 1/4"	39	3,5	20	300	256	0,470
FIL185AA-D38	38	1 1/2"	45	3,5	20	300	304	0,545
FIL185AA-D51	51	2"	58	3,5	20	300	408	0,707
FIL185AA-D63	63	2 1/2"	70	3,5	20	300	504	0,857
FIL185AA-D76	76	3"	83	3,5	20	300	608	1,019