

Flexible P-491 OO

Qualité alimentaire - Usage général - PVC

Caractéristiques

Tube intérieur : PVC transparent non toxique.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : PVC transparent non toxique, résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Application : Usage général pour produits alimentaires, convient aussi pour air comprimé, produits chimiques et à base d'hydrocarbures. ...

Température d'exercice : de -5°C à +60°C



Norme de référence

F.D.A. CEE 90/128 EC - A+B+C AS 2070

Référence										
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)		KG	Longueur
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm			
FIP491OO-D05	5	3/16	11	3	20	300			0,085	50/100
FIP491OO-D06	6	1/4	12	3	15	225			0,105	50/100
FIP491OO-D08	8	5/16	14	3	15	225			0,115	50/100
FIP491OO-D10	10	3/8	16	3	15	225			0,135	50/100
FIP491OO-D13	13	1/2	19	3	10	150			0,017	50/100
FIP491OO-D16	16	5/8	22	3	10	150			0,220	50
FIP491OO-D19	19	3/4	26	3,5	8	120			0,300	50
FIP491OO-D22	22	7/8	29	3,5	8	120			0,340	50
FIP491OO-D25	25	1	33	4	8	120			0,415	50
FIP491OO-D30	30	1 3/16	38	4	8	120			0,525	50
FIP491OO-D32	32	1 1/4	42	5	7	100			0,695	50
FIP491OO-D38	38	1 1/2	48	5	7	100			0,825	50
FIP491OO-D51	51	2	63	6	6	90			1,320	50

