

Flexible S-470 OO

Qualité alimentaire - PVC - Spirale Acier - Construction standard

Caractéristiques

Tube intérieur : PVC transparent, résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Renforcement : Spirale Acier.

Application : Usage général pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires et chimiques.

Température d'exercice : de -5°C à +60°C



Norme de référence

F.D.A. CEE 90/128 EC - AS 2070 A+B+C

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	KG	
FIS47000-D10	10	3/8	16	3	15	225	40	0,170	60
FIS47000-D13	13	1/2	19	3	7	100	52	0,205	60
FIS47000-D14	14	9/16	20	3	6	90	56	0,220	60
FIS47000-D16	16	5/8	22	3	6	90	64	0,250	60
FIS47000-D18	18	11/16	26	4	6	90	72	0,320	60
FIS47000-D20	20	3/4	28	4	5	75	80	0,340	60
FIS47000-D22	22	7/8	30	4	5	75	88	0,380	60
FIS47000-D25	25	1	33	4	5	75	100	0,530	60
FIS47000-D30	30	1 3/16	38	4	4	60	120	0,620	60
FIS47000-D32	32	1 1/4	40	4	4	60	128	0,655	60
FIS47000-D35	35	1 3/8	45	5	4	60	140	0,800	60
FIS47000-D38	38	1 1/2	48	5	4	60	152	0,855	30
FIS47000-D40	40	1 9/16	50	5	3	45	160	0,895	30
FIS47000-D45	45	1 3/4	55	5	3	45	180	1,100	30
FIS47000-D51	51	2	61	5	3	45	204	1,230	30
FIS47000-D60	60	2 3/8	72	6	2	30	240	1,700	30
FIS47000-D63	63	2 1/2	75	6	2	30	252	1,775	30
FIS47000-D70	70	2 3/4	84	7	2	30	280	2,030	2,8/30
FIS47000-D76	76	3	90	7	2	30	304	2,450	30
FIS47000-D80	80	3 1/8	94	7	2	30	320	2,565	30
FIS47000-D90	90	3 9/16	104	7	2	30	360	3,000	2,8/30
FIS47000-D102	102	4	116	7	2	30	408	3,480	30
FIS47000-D105	105	4 1/8	119	7	2	30	420	3,575	2,8/30
FIS47000-D152	152	6	172	10	2	30	608	7,300	20