

Flexible T-155 AA

Air comprimé 20 Bar - Service standard

Caractéristiques

Tube intérieur : Mélange SBR/NBR noir, résistant aux projections d'huile.

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : SBR noir, résistant à l'abrasion et à l'ozone.

Application : Air comprimé et applications SERVICE SÉVÈRE, ...

Température d'exercice : de -30°C à +80°C



Norme de référence

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIT155AA-D19	19	3/4	29	5	20	300		0,540	20/30,5/40
FIT155AA-D22	22	7/8	32	5	20	300		0,610	20
FIT155AA-D25	25	1	35	5	20	300		0,680	20/30,5/40
FIT155AA-D28	28	1 1/8	38	5	20	300		0,780	20
FIT155AA-D30	30	1 3/16	42	6	20	300		1,010	20
FIT155AA-D32	32	1 1/4	44	6	20	300		1,060	20/30,5/40
FIT155AA-D35	35	1 3/8	47	6	20	300		1,140	20
FIT155AA-D38	38	1 1/2	50	6	20	300		1,240	20/30,5/40
FIT155AA-D40	40	1 9/16	52	6	20	300		1,290	20/40
FIT155AA-D45	45	1 3/4	57	7	20	300		1,440	20
FIT155AA-D51	51	2	65	7	20	300		1,630	20/40
FIT155AA-D55	55	2 3/16	69	7	20	300		1,730	30,5
FIT155AA-D60	60	2 3/8	76	8	20	300		2,160	20
FIT155AA-D63	63	2 1/2	79	8	20	300		2,250	20
FIT155AA-D76	76	3	92	8	20	300		2,700	20/30,5
FIT155AA-D90	90	3 1/2	106	8	20	300		3,180	20
FIT155AA-D	102	4	118	8	20	300		3,600	20/30,5

