

Flexible T-350 AA

Vapeur 7 Bar / Eau chaude 15 Bar

Caractéristiques

Tube intérieur : EPDM Noir.

Revêtement : Nappes textiles haute tenacité.

Couverture : EPDM Noir, résistant à la chaleur, à l'abrasion et à l'ozone..

Application : *Vapeur saturée et eau chaude pour applications industrielles diverses, ...*

Température d'exercice : de -40°C à +165°C



Norme de référence
EXCEEDS BS 5122/A Type 2

Référence									Longueur
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIT350AA-D13	13	1/2	23	5	7	100		0,370	61
FIT350AA-D16	16	5/8	26	5	7	100		0,430	61
FIT350AA-D19	19	3/4	31	6	7	100		0,610	20/40
FIT350AA-D25	25	1	37	6	7	100		0,760	30,5
FIT350AA-D30	30	1 3/16	44	7	7	100		0,910	40
FIT350AA-D32	32	1 1/4	46	7	7	100		0,950	20/40
FIT350AA-D38	38	1 1/2	52	7	7	100		1,110	20/40
FIT350AA-D40	40	1 9/16	54	7	7	100		1,160	40
FIT350AA-D51	51	2	67	8	7	100		1,700	20/40