

Flexible T-658 PSI

Fuel domestique / Volucompteur 16 Bar 240 PSI
EN 1360 - Trbf 131/2

Caractéristiques

Tube intérieur : NBR Noir Conducteur.

Renforcement : Nappes textiles haute haute tenacité.

Couverture : CR Noir Conducteur - résistant à l'abrasion et à l'ozone et aux Hydrocarbures.

Application : Refoulement de carburants et huiles (50% d'aromatiques maxi). Conçu pour volucompteurs, convient aussi pour nettoyage citernes.

Température d'exercice : de -30°C à +70°C



Norme de référence
 EN 1360/1 - TRbF 131/2

Référence									
	DI (Diamètre Intérieur)		DO (Diamètre Extérieur)		PRESSION		Min BR (Rayon Courbure)	KG	Longueur
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm		
FIT658-D25	25	1	37	6	16	240	125	0,790	61
FIT658-D32	32	1 1/4	44	6	16	240	160	0,970	40/61
FIT658-D35	35	1 3/8	47	6	16	240	175	1,030	40/50/61
FIT658-D38	38	1 1/2	51	6,5	16	240	190	1,150	40/50
FIT658-D51	51	2	67	8	16	240	255	1,650	40/61